

Troubleshooting: Auf der Kommandozeile der genucenter mit ldapsearch: ldapsearch -x -D „cn=ldapBind, cn=Users, dc=genua, dc=edu“ -W -h 10.168.53.20 -b „cn=Users, dc=genua, dc=edu“ -x „sAMAccountName=Fernwarter1“ ldapsearch -x -D „cn=ldapBind, cn=Users, dc=genua, dc=edu“ -W -h 10.168.53.20 -b „cn=Users, dc=genua, dc=edu“ -x „sAMAccountName=Fernwarter1“ filter memberof Syntax: -x Simple Authentication -D DN Benutzer zur Abfrage der Informationen (Authentifizierung= -W Passwordabfrage interaktiv -h IP Adresse LDAP Server -b Domäne Das Kommando ldapsearch gibt die Antwort des LDAP Servers zurück, wenn dieser erreichbar ist. Wichtig hier das Feld memberOf: # LDAPv3 # base <cn=Users, dc=genua, dc=edu> with scope subtree # filter: sAMAccountName=Fernwarter1 # requesting: filter memberof # # Fernwarter1, Users, genua.edu dn: CN=Fernwarter1,CN=Users,DC=genua,DC=edu memberOf: CN=ggadmin,CN=Users,DC=genua,DC=edu # search result search: 2 result: 0 Success # numResponses: 2 # numEntries: 1 Exakt wie in membe

From:

<https://wiki.da-checka.de/> - PSwiki

Permanent link:

https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/basteleien/active_directory/ldapsearch?rev=1542814237

Last update: **2018/11/21 16:30**

