

Troubleshooting:

Auf der Kommandozeile der genucenter mit ldapsearch:

```
ldapsearch -x -D "cn=ldapBind, cn=Users, dc=genua, dc=edu" -W -h  
10.168.53.20 -b "cn=Users,dc=genua, dc=edu" -x "sAMAccountName=Fernwarter1"
```

```
ldapsearch -x -D "cn=ldapBind, cn=Users, dc=genua, dc=edu" -W -h  
10.168.53.20 -b "cn=Users,dc=genua, dc=edu" -x "sAMAccountName=Fernwarter1"  
filter memberof
```

Syntax:

- -x Simple Authentication
- Listenpunkt-D DN Benutzer zur Abfrage der Informationen (Authentifizierung=)
- Listenpunkt-W Passwordabfrage interaktiv
- Listenpunkt-h IP Adresse LDAP Server
- Listenpunkt-b Domäne

Das Kommando ldapsearch gibt die Antwort des LDAP Servers zurück, wenn dieser erreichbar ist.

```
Wichtig hier das Feld memberOf:  
# LDAPv3  
# base <cn=Users, dc=genua, dc=edu> with scope subtree  
# filter: sAMAccountName=Fernwarter1  
# requesting: filter memberof  
#  
# Fernwarter1, Users, genua.edu  
dn: CN=Fernwarter1,CN=Users,DC=genua,DC=edu  
memberOf: CN=ggadmin,CN=Users,DC=genua,DC=edu  
# search result  
search: 2  
result: 0 Success  
# numResponses: 2  
# numEntries: 1
```

Exakt wie in memberOf muss der String in der Gruppendefinition bei LDAP Gruppenname angegeben werden!

From:
<https://wiki.da-checka.de/> - PSwiki

Permanent link:
https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/basteleien/active_directory/ldapsearch?rev=1542814458

Last update: **2018/11/21 16:34**

