Troubleshooting:

Auf der Kommandozeile der genucenter mit ldapsearch:

```
ldapsearch -x -D "cn=ldapBind, cn=Users, dc=genua, dc=edu" -W -h
10.168.53.20 -b "cn=Users,dc=genua, dc=edu" -x "sAMAccountName=Fernwarter1"
```

```
ldapsearch -x -D "cn=ldapBind, cn=Users, dc=genua, dc=edu" -W -h
10.168.53.20 -b "cn=Users,dc=genua, dc=edu" -x "sAMAccountName=Fernwarter1"
filter memberof
```

Syntax:

- -x Simple Authentication
- -D DN Benutzer zur Abfrage der Informationen (Authentifizierung=
- -W Passwordabfrage interaktiv
- -h IP Adresse LDAP Server
- -b Domäne

Das Kommando ldapsearch gibt die Antwort des LDAP Servers zurück, wenn dieser erreichbar ist.

```
Wichtig hier das Feld memberOf:
# LDAPv3
# base <cn=Users, dc=genua, dc=edu> with scope subtree
# filter: sAMAccountName=Fernwarter1
# requesting: filter memberof
#
# Fernwarter1, Users, genua.edu
dn: CN=Fernwarter1,CN=Users,DC=genua,DC=edu
memberOf: CN=ggadmin,CN=Users,DC=genua,DC=edu
# search result
search: 2
result: 0 Success
# numResponses: 2
# numEntries: 1
```

Exakt wie in memberOf muss der String in der Gruppendefinition bei LDAP Gruppenname angegeben werden!

From:
https://wiki.da-checka.de/ - **PSwiki**

Permanent link:
https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/basteleien/active_directory/ldapsearch?rev=1542835465

Last update: **2018/11/21 22:24**