

Wenn man wie bei vielen Arbeitsstellen eine Nutzerauthentifizierung über Active Directory hat, wäre es doch schön, sich auch bei Linux-Rechnern über die AD authentifizieren zu können.

Installation benötigter Pakete

```
yum install realmd oddjob oddjob-mkhomedir sssd ntpdate
```

Zeitabgleich

Bei einer Domänenanmeldung ist es wichtig, dass die Zeiten übereinstimmen. Ob die Synchronisierung jetzt mit ntp oder chrony stattfindet, ist eigentlich völlig egal. Hier die chrony-Variante

```
systemctl stop chrony  
ntpdate <NTP-Server> (Meist AD-Server)  
systemctl enable chrony  
systemctl start chrony
```

Zeitgleichheit sieht man über die Übersicht `chronyc sources`

Authentifizierung gegenüber AD

```
realmd --join --user=<username>@<domain> <domain>
```

Der User sollte berechtigt sein, Rechner in die Domäne aufzunehmen (Domänenadmin)

Wenn die Anmeldung funktioniert hat, kann man sich mit dem Befehl `realmd list` alle Einstellungen lassen.

Ab sofort kann man sich per SSH auf dem Rechner mit seinem Domänen-Namen anmelden:

Format: `<username>@<domain>`

Abkürzung des Anmeldeverfahrens

Um nicht bei jeder SSH-Anmeldung `<username>@<domain>` angeben zu müssen, empfiehlt es sich, die Domäne automatisch hinzufügen zu lassen

In der Datei `/etc/sss/sss.conf` im Globalen Teil folgendes eintragen

```
[sss]  
...
```

```
default_domain_suffix = USERS.EXAMPLE.COM
```

Um alle Änderungen am SSSD zu übernehmen, muss der Dienst jetzt noch neugestartet werden

```
systemctl restart sssd
```

Einschränkung des des Nutzerkreises

Wenn sich nur eine Bestimmte Person oder Gruppe per AD authentifizieren darf, kann man dies einschränken

In der Datei `/etc/sss/sss.conf` im Domänen-Teil folgendes eintragen

```
[domain/Domain]
...
access_provider = simple
simple_allow_users = <username1>,<username2>
simple_allow_groups = <Gruppenname>
```

die User- und Gruppennamen findet man heraus, indem man sich diese mit `id <username> | sed -e 's/,/\n/g'` anzeigen lässt.

Um alle Änderungen am SSSD zu übernehmen, muss der Dienst jetzt noch neugestartet werden

```
systemctl restart sssd
```

Quellen

1. <http://www.hexblot.com/blog/centos-7-active-directory-and-samba>
2. https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Deployment_Guide/SSSD-Introduction.html
3. https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Deployment_Guide/sss-user-ids.html

From:

<https://wiki.da-checka.de/> - PSwiki

Permanent link:

<https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/centos/ad-anbindung?rev=1428498689>

Last update: **2015/04/08 15:11**

