

✘ gitea ist ein Git-Server mit einer Weboberfläche

Gitea - Ein Git RepoServer

Installation

Eigenes Userverzeichnis erstellen

```
adduser -s /bin/bash --comment 'gitea' git
```

git installieren

```
yum install git
```

Alle Aktionen werden jetzt als git-user ausgeführt

```
sudo su - git
```

Offizieller Weg:

Gitea herunterladen; auf die neueste Version ist zu achten

```
wget -O gitea  
https://github.com/go-gitea/gitea/releases/download/v1.0.1/gitea-1.0.1-linux-  
-amd64
```

Datei ausführbar machen und starten

```
chmod +x gitea  
./gitea web
```

Mein Weg: Ich würde gerne bei einem Upgrade auf eine Rückfallposition zurückspringen können. Deshalb wird das gitea-Paket heruntergeladen und ein Hardlink auf gitea gemacht.

```
wget https://dl.gitea.io/gitea/1.0.2/gitea-1.0.2-linux-amd64
```

Hardlink erzeugen und ausführbar machen

```
ln gitea-1.0.2-linux-amd64 gitea  
chmod +x gitea</fil>
```

Gitea wird nun gestartet und kann über den Port 3000 aufgerufen werden

Per Hand ist kann man jetzt schon gitea starten, aber das ist ja langweilig.

```
===== Automatischer Start via systemd =====
```

Im Verzeichnis `'https://github.com/go-gitea/gitea/tree/master/scripts'` kann man sich startdateine für systemd, init, supervisor oder sonstiges herunterladen.

Für systemd passt man die entsprechende Datei an uns kopiert sie nach `'/etc/systemd/system/gitea.service'`

```
Jetzt kann man gitea per  
<file>systemctl enable gitea.service  
systemctl start gitea.service
```

aktivieren und starten

http-proxy

Damit man Gitea nicht immer mit dem Port aufrufen muss, empfiehlt es sich, den Webserver als Proxy zu nutzen.

Ich bin nach der Anleitung von [gogs](#) vorgegangen

mod_proxy installieren

```
yum mod_proxy_http
```

vhost hinzufügen

```
<VirtualHost *:80>  
    ServerName git.<domain>  
  
    ProxyPass / http://127.0.0.1:3000/  
    ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:3000/  
  
    ErrorLog /var/log/httpd/git-error_log  
    CustomLog /var/log/httpd/git-access_log combined  
  
</VirtualHost>
```

gitea anpassen

in der Datei `custom/config/app.ini` sollten die Werte für `ROOT_URL` angepasst werden

Quellen

- <https://jeremyverda.net/installing-gitea-on-debian/>
- <http://jaranguda.com/install-dan-konfigurasi-gitea-lets-encrypt-di-debian-8/>
- <https://gogs.io/docs/intro/faqs>

From:

<https://wiki.da-checka.de/> - **PSwiki**

Permanent link:

https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/centos/git-server_gitea?rev=1488974756

Last update: **2017/03/08 13:05**

