Repositiory synchronisieren

Auf Server

1. FTP einrichten
2. Repo herunterladen

```
reposync --gpgcheck -l --downloadcomps --repoid=base --norepopath --
download_path=/var/ftp/centos/7/base/x86_64
```

1. Inhaltsverzeichnis erstellen

```
createrepo -v -g /var/ftp/centos/7/base/x86_64/comps.xml
/var/ftp/centos/7/base/
```

Auf Client

1. ensprechendes Repo deaktivieren `yum-config-manager –disable <reponame>` (Reponame über `yum repolist`)
2. oder Repo-Datei löschen
3. Repo einbinden `yum-config-manager –add-repo=<Server>/<Reponame>`
4. `yum repolist all`
5. in der entsprechendnen Repo-Datei (/etc/yum.repos.d/<name>.repo) den Reponamen ändern: Beispiel:

```
[own_centos_7_base]
name=Mirrored CentOS7 - base
baseurl=ftp://192.168.0.55/centos/7/base
enabled=1
```

Eine fertige .repo-Datei könnte wie folgt aussehen

my_local.repo

```
[own_centos_7_base]
name=Mirrored CentOS7 - base
baseurl=ftp://192.168.0.55/centos/7/base
enabled=1

[own_centos_7_updates]
name=Mirrored CentOS7 - Updates
baseurl=ftp://192.168.0.55/centos/7/updates
enabled=1

[own_centos_7_epel]
name=Mirrored CentOS7 - epel
baseurl=ftp://192.168.0.55/centos/7/epel
enabled=1
```

```
[own_centos_7_extras]
name=Mirrored CentOS7 - extras
baseurl=ftp://192.168.0.55/centos/7/extras
enabled=1
```

From:
https://wiki.da-checka.de/ - **PSwiki**

Permanent link:
https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/centos/repo_sync?rev=1432499564

Last update: **2015/05/24 22:32**