



uShare ist ein UPnP-Server, der verschiedenen Bild- und Ton-Dateien an UPnP-Clients verteilt

## Installation

```
sudo aptitude install ushare
```

## Konfiguration

Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, uShare zu konfigurieren. Eine Methode ist klassisch, per Konfigurationsdatei, die andere Möglichkeit ist, einene Assistenten zu starten

## Assistent

```
sudo dpkg-reconfigure ushare
```

Der Assistent fragt dann nach dem Namen und ein paar andere Einstellungsmöglichkeiten

## Erweiterte Konfiguration

Die Datei `/etc/ushare.conf` ist Konfigurationsdatei für uShare. Diese ist sehr gut dokumentiert und erklärt sich eigentlich von selbst

[ushare.conf](#)

```
USHARE_NAME=Ubuntu_Media_Server # Hier steht der Name des Servers.
```

## Benutzung

### Starten und Stoppen

Starten:

```
/etc/init.d/ushare start
```

Stoppen:

```
/etc/init.d/ushare stop
```

Automatisch bei jedem Systemstart starten lassen

```
update-rc.d ushare defaults
```

## Freigaben einrichten

Freigaben lassen sich per Webinterface am einfachsten einrichten. Wenn in der Konfigurationsdatei das Webinterface aktiviert und der Port angegeben ist, lässt sich über die folgende Adresse die Freigaben einrichten: „[http:<IP-Adresse>:49200/web/ushare.html](http://<IP-Adresse>:49200/web/ushare.html)“

From:

<https://wiki.da-checka.de/> - **PSwiki**

Permanent link:

<https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/dienste/dlna/ushare>

Last update: **2012/10/08 14:31**

