

✘ In diesem Tutorial wird die Installation eines Mailservers mit postfix, Dovecot, Sssl, und Roundcube-Mail beschrieben

Um die Installation und das Testen zu erleichtern, bietet es sich an, folgende Programme zu installieren

```
aptitude install mailutil mutt telnet
```

Postfix

Zunächst braucht man einen Server-Dienst, der am Port 25 Emails entgegen nimmt (Mail Transfer Agent). Dies soll bei mir Postfix erledigen

Installation:

```
aptitude install postfix
```

Im Config-file wurde folgendes eingetragen

```
mydestination = <FQDN des Mailservers, localhost.<domain>, , localhost
relayhost =
mynetwork = 127.0.0.1/8, <IP-Adressbereich>/24
mailbox_size_limit = 0
```

Dovecot (v2.x)

Installation von Dovecot als Mail Delivery Agent (Port POP3, POP3S,)

```
aptitude install dovecot-common dovecot-imapd dovecot-pop3d
```

Quellen

- <http://wiki2.dovecot.org/FrontPage?action=show&redirect=StartSeite>

From:
<https://wiki.da-checka.de/> - PSwiki

Permanent link:
<https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/dienste/mail-server?rev=1382975208>

Last update: **2013/10/28 16:46**

