

Operatoren


Operator	Typ	Bedeutung
==	Vergleich	wahr, wenn beide Ausdrücke gleich sind
!=	Vergleich	wahr, wenn die beiden Ausdrücke ungleich sind
=	Zuweisung	weist den Wert der rechten Seite der linken zu
:=	Zuweisung	wie =, schützt die linke Seite aber vor späteren Veränderungen
+=	Zuweisung	fügt der linken Seite den Wert der rechten an

Konstanten und Variablen

Name	Bedeutung
ACTION	Ereignis, entweder add oder remove
SUBSYSTEM	Gerätetyp, zum Beispiel usb_device, block, und so weiter
BUS	Bussystem des Geräts, zum Beispiel ieee1394 oder usb
ID	Geräte-ID (bezogen auf den Bus)
NAME	Name des Netzwerkgeräts (eth0, eth1 etc.) oder der Gerätedatei in /dev
KERNEL	Gerätename laut Kernel
SYSFS{Datei }	Verwendet Informationen bestimmter Dateien aus /sys (enthalten Angaben zur Hardware); pro Regel maximal fünf SYSFS-Konstanten
OWNER	Besitzer (Benutzername oder UID)
GROUP	Gruppe (Name oder GID)
MODE	Zugriffsrechte (Oktalzahlen)
RUN	führt das angegebene Programm aus.
SYMLINK	legt einen symbolischen Link an, der auf den tatsächlichen Devicenamen verweist.
GOTO	springt zu einer angegebenen Sprungmarke.
LABEL	Name der Sprungmarke

From:

<https://wiki.da-checka.de/> - PSwiki



Permanent link:

<https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/dienste/udev?rev=1328000829>

Last update: 2012/01/31 10:07