2025/12/02 19:24 1/1 Informationsbeschaffung

Operatoren

Operator	Тур	Bedeutung
==	Vergleich	wahr, wenn beide Ausdrücke gleich sind
!=	Vergleich	wahr, wenn die beiden Ausdrücke ungleich sind
=	Zuweisung	weist den Wert der rechten Seite der linken zu
:=	Zuweisung	wie =, schützt die linke Seite aber vor späteren Veränderungen
+=	Zuweisung	fügt der linken Seite den Wert der rechten an

Konstanten und Variablen

Bedeutung		
Ereignis, entweder add oder remove		
Gerätetyp, zum Beispiel usb_device, block, und so weiter		
Bussystem des Geräts, zum Beispiel ieee1394 oder usb		
Geräte-ID (bezogen auf den Bus)		
Name des Netzwerkgeräts (eth0, eth1 etc.) oder der Gerätedatei in /dev		
Gerätename laut Kernel		
Verwendet Informationen bestimmter Dateien aus /sys (enthalten Angaben zur Hardware); pro Regel maximal fünf SYSFS-Konstanten		
Besitzer (Benutzername oder UID)		
Gruppe (Name oder GID)		
Zugriffsrechte (Oktalzahlen)		
führt das angegebene Programm aus.		
legt einen symbolischen Link an, der auf den tatsächlichen Devicenamen verweist.		
springt zu einer angegebenen Sprungmarke.		
Name der Sprungmarke		

From:

https://wiki.da-checka.de/ - PSwiki

Permanent link:

https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/dienste/udev?rev=1328000829

Last update: 2012/01/31 10:07

