2025/11/25 22:19 1/2 Installation

mk\_livestatus ist ein Bindeglied zwischen Nagios und NagVis. Dieses HowTo ist der Installation, Konfiguration und Problemlösung gewidmet

## Installation

wenn man die Server: Monitoring-Repos schon eingebunden hat, dann reicht ein

zypper install mk-livestatus

und schon ist es installiert

Bei der Installation wird ein Modul installiert, dass man in der Nagios.cfg einbinden muss.

Aber eins nach dem anderen

- 1. Das Modul liegt unter /usr/lib/check\_mk/mk-livestatus/ und heißt livestatus.o
- 2. diese Modul muss man in der Datei /etc/nagios/nagios.cfg unter broker\_module eintragen
- 3. in der Datei /etc/nagios/nagios.cfg muss (falls noch nicht geschehen) event\_broker\_options auf -1 gesetzt werden
- 4. Zum Schluss muss man noch Nagios neustarten und wärend des neustarten die Log-Files beobachten.

## **Hinweis:**

Sollte in den logs stehen, dass er den Socket nicht erstellen kann, muss man ihn einfach händisch erstellen:



- 1. mkdir -p /usr/local/nagios/var/rw
- 2. touch /usr/local/nagios/var/rw/live
- 3. chown -R nagios:nagios /usr/local/nagios
- 4. chmod -R 0660 /usr/local/nagios

Nagios neu starten und es sollte funktionieren.

## **Test**

Zum Testen reicht ein simples

echo 'GET hosts' | unixcat /usr/local/nagios/var/rw/live

## **Weitere Infos und Hinweise**

• Mathias Kettners Anleitung (Englisch)

From:

https://wiki.da-checka.de/ - PSwiki

Permanent link:

https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/programme/nagios/mk\_livestatus?rev=1304330864

Last update: 2011/05/02 12:07



https://wiki.da-checka.de/ Printed on 2025/11/25 22:19