



Skript zur Erstellung eines FTP-Benutzers

In /usr/local/bin ein Skript mit folgendem Inhalt erstellen

`ftpuser_create`

```
# Kleines Programm zum Erstellen eines ftp-Nutzers mit mount des
Verzeichnisses fuer_alle

# Prüfen, ob das Script als root aufgerufen wurde
if [ `id -u` -ne "0" ]
then
    echo "You must be root"
    exit 1
fi

if [ $# = "1" ]
then
    user=$1
    speicherpfad="/home/patrick/ftppasswd"
    passwordfile="/tmp/passwdfile"

    # Prüft, ob der eingegebene User schon existiert
    if ! id $user >/dev/null 2>&1
    then
        #User wird angelegt
        if sudo useradd -d /home/$user -m -s /bin/false $user
        then
            echo "Nutzer $user angelegt"
            # Passwort generieren
            password=`cat /dev/urandom | tr -cd 'a-z0-9' |
head -c8`
            # Abfrage, ob generiertes Passwort verwendet
            werden soll
            echo -e "Wollen Sie das Passwort $password
verwende? [J] \c"
            read fragepasswd
            case $fragepasswd in
                j|J|"")
                    printf "%s\n%s" $password $password >
$passwordfile
                    sudo passwd $user < $passwordfile >
/dev/null 2>&1
                    sudo rm $passwordfile
                    ;;
                *)
                    sudo passwd $user
            esac
        fi
    fi
fi
```

```

# Abfrage, ob Passwort gespeichert werden soll
echo -e "Wollen Sie das Passwort speichern? [J]
\c"

read fragespeicher
case $fragespeicher in
    j|J|"")
        printf "%s\t%s\n" $user $password >>
$speicherpfad

        ;;
        *)
            esac

# Verzeichnis wird ür den Mountpoint angelegt
sudo mkdir /home/$user/fuer_alle
# Anlegen des oeffentl. Verzeichnisses fuer

Apache

sudo mkdir /home/$user/public_html
sudo chown $user.$user /home/$user/public_html
# Eintrag in die fstab wird geschrieben,
# damit automatisch gemountet wird
echo -e
"/home/fuer_alle\t/home/$user/fuer_alle\ttext3\tbind\t0\t0" >>
/etc/fstab

# Mountpoint einhängen
/bin/mount -a

        fi
    else
        echo -e "Nutzer gibt es schon"

        fi
else
    echo -e "Falsche Parameter"
fi

```

From:
<https://wiki.da-checka.de/> - PSwiki

Permanent link:
https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/skripte/ftpuser_create

Last update: **2013/11/25 19:25**

