

Skript zur erstellung eines FTP-Benutzers

In /usr/local/bin ein Skript mit folgendem Inhalt erstellen

ftpuser_create

```
# Kleines Programm zum erstellen eines ftp-Nutzers mit mount des
Verzeichnisses fuer alle
# Prüfen, ob das Script als root aufgerufen wurde
if [ `id -u` -ne "0" ]
then
        echo "You must be root"
        exit 1
fi
if [ $# = "1" ]
then
        user=$1
        # PrÃüft, ob der eingegeben User schon existiert
        if ! id $user>/dev/null 2>&1
        then
                #User wird angelegt
                if sudo useradd -d /home/$user -m -s /bin/false $user
                then
                        echo "Nutzer $user angelegt"
                        # Passwort generieren
                        password=`cat /dev/urandom | tr -cd 'a-z0-9' |
head -c8
                        # Abfrage, ob generiertes Passwort verwendet
werden soll
                        echo -e "Wollen Sie das Passwort $password
verwende? [J] \c"
                        read fragepasswd
                        case $fragepasswd in
                                 j|J|"")
                                 printf "%s\n%s" $password $password >
$passwordfile
                                 sudo passwd $user < $passwordfile >
/dev/null 2>&1
                                 sudo rm $passwordfile
                                 *)
                                 sudo passwd $user
                        esac
                        # Abfrage, ob Passwort gespeichert werden soll
                        echo -e "Wollen Sie das Passwort speichern? [J]
```

```
\c"
                        read fragespeicher
                        case $fragespeicher in
                                 j|J|"")
                                 printf "%s\t%s\n" $user $password >>
$speicherpfad
                                 ;;
                                 *)
                        esac
                        # Verzeichnis wird ür den Mountpoint angelegt
                        sudo mkdir /home/$user/fuer alle
                        # Anlegen des oeffentl. Verzeichnisses fuer
Apache
                        sudo mkdir /home/$user/public html
                        sudo chown $user.$user /home/$user/public html
                        # Eintrag in die fstab wird geschrieben,
                        # damit automatisch gemountet wird
                        echo -e
"/home/fuer alle\t/home/$user/fuer alle\text3\tbind\t0\t0" >>
/etc/fstab
                        # Mountpoint einhängen
                        /bin/mount -a
                fi
        else
                echo -e "Nutzer gibt es schon"
        fi
else
        echo -e "Falsche Parameter"
fi
```

From:

https://wiki.da-checka.de/ - PSwiki

Permanent link:

https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/skripte/ftpuser_create?rev=1349699500

Last update: 2013/11/25 19:25



https://wiki.da-checka.de/ Printed on 2025/11/25 15:36