Script zum löschen eines FTP-Benutzers

in /usr/local/bin ein Skript mit folgendem Inhalt erstellen

ftpuser_del

```
#!/bin/bash
user=$1
#Pruefen, ob das Progamm als root gestartet wurde
if [ ! `id -u` = "0" ]
then
        echo "You must be root"
        exit 1
fi
#Pruefen, ob Benutzer existiert
if ! id -u $user>/dev/null 2>&1
then
        echo -e "$user existiert nicht\nProgramm beendet"
        exit 1
fi
#Mountpunkt umounten, damit beim loeschen nicht fuer_alle geloescht
if ! umount /home/$user/fuer alle>/dev/null 2>&1
        echo -e "umount nicht erfolgreich\nProgramm beendet"
        exit 1
fi
#Nutzer wird mit home-Verzeichnis geloescht
if ! userdel -r $user
then
        echo -e "userdel nicht erfolgreich\nProgramm beendet"
        exit 1
fi
#Eintrag fuer den Nutzer aus der fstab loeschen
cp /etc/fstab /etc/fstab.orig
if ! grep -v "/home/$user/fuer_alle" /etc/fstab > /etc/fstab.neu
        echo -e "schreiben der fstab.neu fehlgeschlagen\nProgramm
beendet"
        exit 1
fi
mv /etc/fstab.neu /etc/fstab
```

Last update: 2011/03/28 16:03

From:

https://wiki.da-checka.de/ - PSwiki

Permanent link:

https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/skripte/ftpuser_del?rev=1301321031

Last update: 2011/03/28 16:03



https://wiki.da-checka.de/ Printed on 2025/11/05 09:48