

Script zum löschen eines FTP-Benutzers

in /usr/local/bin ein Skript mit folgendem Inhalt erstellen

ftpuser_del

```
#!/bin/bash

user=$1

#Pruefen, ob das Programm als root gestartet wurde
if [ ! `id -u` = "0" ]
then
    echo "You must be root"
    exit 1
fi

#Pruefen, ob Benutzer existiert
if ! id -u $user>/dev/null 2>&1
then
    echo -e "$user existiert nicht\nProgramm beendet"
    exit 1
fi

#Mountpunkt ummounten, damit beim loeschen nicht fuer_alle geloescht wird
if ! umount /home/$user/fuer_alle>/dev/null 2>&1
then
    echo -e "umount nicht erfolgreich\nProgramm beendet"
    exit 1
fi

#Nutzer wird mit home-Verzeichnis geloescht
if ! userdel -r $user
then
    echo -e "userdel nicht erfolgreich\nProgramm beendet"
    exit 1
fi

#Eintrag fuer den Nutzer aus der fstab loeschen
cp /etc/fstab /etc/fstab.orig
if ! grep -v "/home/$user/fuer_alle" /etc/fstab > /etc/fstab.neu
then
    echo -e "schreiben der fstab.neu fehlgeschlagen\nProgramm beendet"
    exit 1
fi

mv /etc/fstab.neu /etc/fstab
```

From:
<https://wiki.da-checka.de/> - PSwiki



Permanent link:
https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/skripte/ftpuser_del?rev=1301321031

Last update: **2011/03/28 16:03**