

Vorgeschichte

Wie oft kommt es vor, dass ein Freund/Verwandter/Bekannter Geburtstag hat und du es vergessen hast?

Aus diesem Grund habe ich mir ein Skript gebastelt, das mich an Geburtstage erinnert, oder direkt dem Geburtstagskind eine SMS in meinem Namen zukommen lässt

Voraussetzung

- Handy, das über gammu konfiguriert wurde. Anleitung [hier](#)
- Email-Adresse von [googlemail.com](https://www.googlemail.com) (andere funktionieren leider noch nicht)
- Mittlerweile funktionieren auch andere Email-Adressen. Es ist aber darauf zu achten, dass man einen MX-Record eingetragen hat

Programmteile

Um das Programm zum laufen zu bekommen müssen folgende Dateien in `/usr/local/bin` erstellt werden

- email
- birthday.lst
- birthday

```
cd /usr/local/bin
sudo touch email birthday.lst birthday
```

Das eigentliche Programm (birthday) muss ausführbar gemacht werden

```
sudo chmod ugo+x birthday
```

Datei email

Diese Datei enthält die email-Adressen, an die die Erinnerung geschickt werden soll.

Auch eine Email an mehrere Empfänger ist möglich. Die Empfänger müssen dann per Semikolon getrennt sein

Das Problem an der Sache ist, dass bis jetzt nur emails an googlemail auch wirklich ankommen. GMX.de und WEB.de akzeptieren keine Emails von Privaten Mailservern.

Lösung: noch keine, bin noch am suchen

Update: Wenn man den MX-Record setzt, scheint es zu funktionieren

Datei birthday.lst

In dieser Datei sind die Geburtstage, sowie die Namen und Handynummern hinterlegt
 Der Aufbau ist ziemlich simpel

<Geburtsdatum>;<Name für email>;<Name für SMS>;<Zustellungsart>;<Handynummer>

- Geburtsdatum: Hier steht das Geburtsdatum. Bitte mit korrektem Jahr eingeben, da damit das Alter berechnet wird
- Name für email: Hier steht der Name, der für die Benachrichtigung per Email benutzt wird. Leerzeichen sind erlaubt
- Name für SMS: Hier sollte der Name für die Persönliche Ansprache in der SMS stehen
- Zustellungsart:
 - sms: Benachrichtigung per SMS
 - email: Benachrichtigung per eMail
 - email/sms: Benachrichtigung per eMail und SMS
- Handynummer: Handynummer, an die die Geburtstags-SMS verschickt wird

Datei birthday

Dies ist das eigentliche Skript, dass die Auswertung und benachrichtigung übernimmt

Das Programm kann kopiert und eingefügt werden

[birthday](#)

```
#!/bin/bash

datefile=/usr/local/bin/birthday.lst
emailfile=/usr/local/bin/email.lst

day=`date +%d`
month=`date +%m`
year=`date +%Y`

#Funktion, um eine SMS mit dem Namen und dem Alter an die uebergeben
Nummer zu schicken
#Aufruf:          f_send_sms <Name> <Alter> <Handynummer>
function f_send_sms(){
    name=$1
    alter=$2
    nummer=$3
    echo "Hallo $name. Ich wuensche dir zu deinem $alter.
Geburtstag alles Gute. Patrick" | /usr/bin/gammu sendsms TEXT $nummer >
/dev/null 2>&1
}

#Funktion, um eine email-Erinnerung an eine Adresse zu schicken
```

```

#Aufruf:          f_send_email <Name> <Alter> <Handynummer> <eMail-
Adresse>
function f_send_email(){
    name=$1
    alter=$2
    nummer=$3
    email=$4
#    echo "IFS=$IFS"
    IFS=$' ;\n\t'
    mailadressen=(`grep -v "^#" $emailfile`)
#    echo "Anzahl der Mailadressen ${#mailadressen[*]}"
    for (( index_1=0 ; $index_1<${#mailadressen[*]} ; index_1++ ))
    do
#        echo "Anzahl der Mailadressen ${#mailadressen[*]}"
        echo -e "\nHallo\n\nIch wollte dich an den Geburtstag
von $name erinnern.\n$name wird heute $alter Jahre alt.\nSchick Ih
halt mal eine SMS unter $nummer\n\nGruss Zeus" | /usr/bin/mail -s
"Geburtstagerinnerung" ${mailadressen[$index_1]}
    done
}

#Auslesen der Zeilen
IFS=$'\n'
b_array=(`grep -v "^#" $datefile`)

#Auslesen der Spalten jeder Zeile
# ---- For-Schleife (von 1 bis ende Array)
for (( index=0; $index < ${#b_array[*]}; index++ ))
do
#    echo "index: $index"
#    echo "anzahl: ${#b_array[*]}"
#Auslesen der Spalten jeder Zeile
IFS=$';'
birthday=(${b_array[$index]})
#echo "Eintrag Birthday 0: ${birthday[0]}"
#echo "Eintrag Birthday 1: ${birthday[1]}"
gebday=`echo ${birthday[0]} | cut -d'.' -f 1`
gebmonth=`echo ${birthday[0]} | cut -d'.' -f 2`
gebyear=`echo ${birthday[0]} | cut -d'.' -f 3`
#    echo -e "$gebday\n$gebmonth\n$gebyear"

#Ueberpruefung des Tages und des Monats. Wenn beides
zutreffend ist, wird eine SMS an den Empfaenger geschickt
if [ $gebday = $day ]
then
    if [ $gebmonth = $month ]
    then
        (( alter = $year - $gebyear ))
        smsemail=`echo ${birthday[3]} | tr -s
'[:lower:]' '[:upper:]'`

```

```
# echo $smsemail
for_date=${birthday[0]}
for_name_komplett=${birthday[1]}
for_name=${birthday[2]}
for_nr=${birthday[4]}

case $smsemail in
    'SMS')
        f_send_sms $for_name $alter
    ;;
    'EMAIL')
        f_send_email
    ;;
    'SMS/EMAIL' | 'EMAIL/SMS')
        f_send_email
    ;;
    *)
        f_send_sms $for_name $alter
    ;;
esac

fi

done
# ---- Ende For-Schleife
```

Regelmäßiger Start

zu guter letzt muss das Skript noch regelmäßig gestartet werden. Ich habe mich dafür entschieden, das Skript um 7Uhr ausführen zu lassen.

```
sudo vim /etc/crontab
```

folgenden eintrag anhängen

```
00 7 * * * root /usr/local/bin/birthday
```

From: <https://wiki.da-checka.de/> - PSwiki

Permanent link: <https://wiki.da-checka.de/doku.php/wiki/skripte/geburtstagserinnerung?rev=1298616245>

Last update: 2011/02/25 07:44



